

WALL-E\_2017

"WALL-E" 2017 TISCH- UND BODENWAAGEN



Tisch- bzw. Bodenwaagen mit Stativ, gekennzeichnet durch eine multifunktionelle Gewichtsanzeige, mit solider und robuster Struktur und Edelstahloberfläche. Extrem leicht in der Anwendung und vielseitig, garantieren sie Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet zum Einsatz in Industrie und Handel. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M) entsprechend der Richtlinien OIML R-76 / EN 45501.

**Vertrieb und Service:**

**ANDREAS HAMMER GMBH**

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA  
Tel. 0043-6641247474  
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## TECHNISCHE DATEN

- Wägeindikatoren mit ABS-Gehäuse. Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Betrieb mit Aluminium-Wägezelle, eichfähig gemäß 3000 Ziffernschritte, Schutzart IP65.
- Tragrahmen aus blauem, einbrennlackiertem Stahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Fixierhalterung mit regulierbarer Neigung und Anzeigestativ; Höhe:
  - 350 mm bei den T-Modellen;
  - 500 mm bei den Q-Modellen;
  - 700 mm bei den X- und E-Modellen.
- Digitale Justage und Setup über Tastatur oder per PC mit DINITOOLS™.
- Stromspeisung: 4 Batterien Typ AA, oder mit Netzteil 230VAC.

## SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Serielle Schnittstelle RS232/RS485, konfigurierbar für PC, SPS oder Repeater.
- Serielle Schnittstelle RS232, konfigurierbar für Druckeranschluss.
- IR-Eingang für Fernbedienung.

## OPTION (EINBAU NUR IM WERK):

- CE-M Eichzulassung (OIML R-76/EN 45501).

## WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste\* auswählen:
  - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
  - Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
  - Netto / Brutto
  - Lb-Kg-Umschaltung
  - Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
  - Gewichtssummierung
  - Rezeptur
  - +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
  - Prozentwiegen
  - Stückzähler
  - Haltefunktion

"Alibispeicher" steht in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und wird bei Installation der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

- Optionale Funktionen:
  - PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPk)
  - Umrechnung N in Kg (Code DFWPk)
- Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste \* zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

\* Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.

## VERSIONEN

Lieferbare Version				
Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*
WET6-1	300x300x130	6	2	2
WET15-1	300x300x130	15	5	5
WET30-1	300x300x130	30	10	10
WEQ30-1	400x400x140	30	10	10
WEQ60-1	400x400x140	60	20	20
WEQ150-1	400x400x140	150	50	50
WEX60-1	600x600x150	60	20	20
WEX150-1	600x600x150	150	50	50

(\*) Diese Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI AR GEO**  
**FRANCE sarl**  
Nogent-sur-Marne

**DINI AR GEO**  
**GMBH**  
Sinsheim - Germany

**DINI AR GEO**  
**UK Ltd**  
Taunton - United Kingdom

**DINI AR GEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
Shanghai - China

**DINI AR GEO**  
**WEIGHBRIDGES**  
Calto (RO) – Italy



**HEAD OFFICE**  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



**ANDREAS HAMMER GMBH**

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA

Tel. 0043-6641247474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE