

WALL-E_INOX-2017

"WALL-E INOX 2017" TISCH- UND BODENWAAGEN IN EDELSTAHL



Tisch- bzw. Bodenwaagen mit Stativ, gekennzeichnet durch eine multifunktionelle Gewichtsanzeige und einer Struktur komplett aus Edelstahl. Extrem leicht in der Anwendung und vielseitig, garantieren sie Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geeignet für Einsatz in Industrie und Handel. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M) entsprechend der Richtlinien OIML R-76/EN 45501.

Vertrieb und Service:

ANDREAS HAMMER GMBH

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA
Tel. 0043-6641247474
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Wäge-Indikatoren im Edelstahlgehäuse, Schutzart IP65. Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Betrieb mit Aluminium-Wägezelle, im hermetischen Edelstahlgehäuse IP65, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte).
- Tragrahmen aus Edelstahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Anzeigestativ, Höhe:
 - 350 mm bei den T-Modellen;
 - 500 mm bei den Q-Modellen;
 - 700 mm bei den X- und E-Modellen.
- Digitale Justage und Setup über Tastatur oder per PC mit DINITOOLS™.
- Stromversorgung 230 VAC.

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Bi-direktionale Schnittstelle RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss/Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
- Bi-direktionale Schnittstelle RS232/C (oder optional RS485), konfigurierbar für PC, SPS, Fernanzeige oder Funkmodem. Eingebauter RJ-Stecker zum schnellen Anschluss.

TASTENFUNKTIONEN

- Nullstellen, automatische Tara, Tara-Voreinstellung, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/Ausschaltung, Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Schnellauswahl Funktion, Anwender-Menü.

OPTIONEN (Einbau NUR IM WERK):

- CE-M Eichzulassung (OIML R-76/EN 45501) für eichpflichtige Anwendungen, 3000 Teile.

VERSIONEN

Lieferbare Version	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*
WET115-2	300x300x130	15	5	5
WET130-2	300x300x130	30	10	10
WEQ130-2	400x400x140	30	10	10
WEQ160-2	400x400x140	60	20	20
WEQ1150-2	400x400x140	150	50	50

(*) Diese Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



ANDREAS HAMMER GMBH

NOTTHAFTSRASSE 17 - 2544 - LEOBERSDORF - AUSTRIA

Tel. 0043-66412474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE