

ELWL

ELEKTRISCHER DEICHELHUBWAGEN SERIE ELWL "LOGISTIC"



Robuster elektrischer Deichselhubwagen mit integrierter elektronischer Waage. Zuverlässig und geeignet für raue Arbeitsbedingungen. Vorteile sind hohe Genauigkeit und Zeitersparnis. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).

Vertrieb und Service:

Andreas Hammer GmbH

Notthaftrasse 17 - A-2544 - Leobersdorf
Tel. 0043 664 1247474
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN DES WÄGESYSTEMS

- Maximale Hebekapazität: 1200 kg.
- 4 Scherstab-Wägezellen in Schutzart IP67
- Wäge-Indikator mit 17 Tasten, wassergeschützt, numerische Funktions-Tastatur, Hintergrundbeleuchtung des 25 mm LCD-Displays mit 6 kontrastreichen Zahlen und mit LEDs, die aktive Funktionen anzeigen.
- Leicht zu reinigen, wassergeschütztes ABS-Gehäuse in IP65, unempfindlich gegen raue Umgebungsbedingungen und Korrosion.
- Kalibrierung und digitale Set-Up-Konfiguration über Tastatur.
- Stromversorgung über eingebaute, wieder aufladbare Batterie (Ladezeit 8 Stunden) mit Batterie-Ladeanzeige.
- Die Gebrauchszeit ist etwa 40 Stunden je nach Einstellung der Energie-Spar-Funktionen.
- Bidirektionale, konfigurierbare RS232 / C Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers.
- Bidirektionale, konfigurierbare RS232 / C Schnittstelle für den Anschluss an PC, Funk-Modem oder tragbares Gerät.

ELEKTRO-MECHANISCHE DATEN: DEICHELHUBWAGEN

- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, einbrennlackiert.
- Räder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- Abstand Schwerpunkt: 600 mm.
- Einstellbare Gabelhöhe: von 85 mm bis 200 mm.
- Einstellbare Absenkgeschwindigkeit.
- Max. Gefälle mit Last: 10%, 25% ohne Last.
- Elektromagnetische Bedienungs- und Parkbremsen.
- Batterie 24 VDC 55 Ah inklusive Batterieladegerät.
- Elektrische Antriebsmotorleistung 0,3 Kw, Hub 0,4 Kw.

FUNKTIONEN


- Nullstellung, Tara, Ausdrucks, numerische ID
- Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10
- Netto/Brutto oder Lb/kg Umschaltung
- Summierung der Gewichte
- Chargenverwiegung
- + / - Kontrolle
- Prozentuale Wägung
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Thermodrucker in Option Box
- Funkmodem in Option Box
- WI-FI Schnittstelle
- Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
- Uhrzeit und Datum

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
ELWL12	600/1200	0,2/0,5	--
ELWL12M 	600/1200		0,5/1

(*) NETTOPREIS



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy



Andreas Hammer GmbH

Notthafstrasse 17 - A-2544 - Leobersdorf

Tel. 0043 664 1247474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE