

MCWATEX

KRANWAAGEN SERIE MCWATEX2GD



Kranwaagen, die für Wägenanwendungen in explosionsgefährdeten ATEX Bereichen klassifiziert sind (Zone 1 und 21, 2 und 22), mit Schutzart gemäß Ex II 2GD IIC T4 T197°C X. Verringerter vertikaler Platzbedarf für den optimalen Einsatz von Hebe-Einrichtungen. Vorgesehen für die Aufnahme eines Verbindungsringes (oben) und eines Hakens (unten).

Ausgestattet mit einem Testzertifikat, das mit Prüfgewichten für Versionen bis zu einem Wägebereich von 15000kg durchgeführt wurde.

Vertrieb und Service:

Andreas Hammer GmbH

Notthaftrasse 17 - A-2544- Leobersdorf
Tel. 0043 664 1247474
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Anzeige mit 17 Numerischen- und Funktionstasten geliefert Tastatur.
- Kontrastreiches LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeige-Symbol.
- Genauigkeit: +/- 0.2% des Wägebereichs (v.E.).
- Extrem robuste Konstruktion in einbrennlackierten Stahlblech.
- Digitales Setup und Kalibrierung direkt von Tastatur aus mit Mustergewichten programmierbar.
- Betriebstemperatur: -10 /+40 °C.
- Digitaler Filter gegen Schwankungen und Vibrationen, regulierbar.
- Automatische Abschaltung für Energieersparnis, programmierbar.
- Hermetische, herausziehbare Batterie mit einer Betriebslaufzeit von 160 Stunden, wiederaufladbar in sicherer Zone.
- Beigeliefertes Batterieladegerät 230 Vac 50Hz, verwendbar nur in sicherer Zone.

TASTENFUNKTIONEN

- Nullstellung.
- Halbautomatische Tara.
- Tara-Handeingabe.
- Tara-Speicher (max. 10).
- ID.1-Code, ID.2-Code.
- Funktions-Wähltaste.
- Ein-Ausschaltung.

WÄHLBARE FUNKTIONEN


- Einfache Anzeige und/oder Empfindlichkeit HR x 10.
- Netto/Brutto.
- Lb/kg Umrechnung.
- Summierung verschiedener Gewichte (mit 10 Speicherregistern).
- Rezeptieren.
- Stückzählung mit Eingabemöglichkeit des bekannten mittl. Stückgewichtes.
- Gewichtshaltefunktion.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Zusätzliches wiederaufladbares Batterieset für den Gebrauch der Kranwaage 24/24h.
- Drehbarer unterer Haken.
- Verbindungsring.
- ACCREDIA Kalibrierungszertifikat gemäß OIML/ASTM.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCWATEX152GD	15000	10	--
MCWATEX252GD	25000	20	--
MCWATEX352GD	35000	20	--
MCWATEX152GDM 	15000	--	10



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



Andreas Hammer GmbH

Notthafstrasse 17 - A-2544- Leobersdorf

Tel. 0043 664 1247474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE