

## TPWP

### GABELHUBWAAGEN SERIE TPWP "PROFESSIONAL"



**ORIENTABLE**



Robuster Gabelhubwaagen. Die Kraftaufnahme durch 4 Wägezellen garantiert optimale Wägeergebnisse in allen Betriebsarten. Zuverlässig und geeignet für raue Arbeitsbedingungen. Die Vorteile sind hohe Genauigkeit und Zeitersparnis. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).

Vertrieb und Service:

**Andreas Hammer GmbH**

Notthaftrasse 17 - A-2544- Leobersdorf  
Tel. 0043 664 1247474  
aha@hammergmbh.at

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## TECHNISCHE DATEN

- Max. Hubgewicht: 2500 kg.
- Genauigkeit +/- 0.05% des max. Wägebereichs.
- Gabelabmessungen 1150x550x85 mm.
- Gewicht ca. 125 kg.
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- Serienmäßiger drehbarer Stativ.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Edelstahl-Wägezellen und Anschlüsse gemäß IP68.
- Anzeige mit 17 feuchtigkeitsgeschützten, numerischen Funktionstasten. ABS Gehäuse gemäß IP65. Kontrastreiches hinterleuchtetes LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 25 mm und Statusanzeigen
- Justage und Set-Up Parameter über Tastatur zu konfigurieren.
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar.
- Betriebsdauer ca. 60 Stunden (Dauerbetrieb), bis einem Monat bei nicht typischem Dauergebrauch mit automatischer Selbstabschaltung.
- Batterie-Kapazitäts-Anzeige.
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar.
- Batterieladegerät 230 VAC, 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden).
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers.
- Bidirektionaler Port RS232/C für PC, Funkmodem oder tragbares Terminal.
- IR Eingang für Fernbedienung.

## FUNKTIONEN



- Nullstellung, Tara, Ausdrucks, numerische ID
- Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10
- Netto/Brutto und Lb/kg Umschaltung
- Summierung der Gewichte
- Chargenverwiegung
- + / - Kontrolle
- Prozentuale Wägung
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert
- Schaltpunkte (mit optionalem Interface)

## OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Einfacher Thermodrucker oder auch mit Speicherkarte (Komplett mit Kalender / Uhrzeit Option für Gewichtsanzeige)
- Funkmodem / WI-FI Schnittstelle
- Removable Akku
- Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
- 2 Ein-/Ausgänge konfigurierbar für Brutto/Nettogewicht
- Edelstahl-Gabeln / Feststellbremse
- Besondere Führungsräder
- Version mit 680 mm breiten Gabeln (nach Voranschlag)
- Version mit 850 bis 1500 mm langen Gabeln (nach Voranschlag)
- Spezielle Wägebereiche, Abmessungen oder höhere Auflösung (auf Anfrage)

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Code	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)	d* HR (kg)
TPWP25D	600 / 1500 / 2500	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPWP15DM 	600 / 1500	--	0,2 / 0,5	--
TPWP25DM 	1500 / 2500	--	0,5 / 1	--

(\* ) Diese Teilungen sind nur mit der entsprechenden EHR Option erhältlich.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO  
GMBH  
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
Shanghai - China

DINI ARGEO  
WEIGHBRIDGES  
Calto (RO) - Italy



HEAD OFFICE  
Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



**Andreas Hammer GmbH**

Notthafstrasse 17 - A-2544- Leobersdorf

Tel. 0043 664 1247474

aha@hammergmbh.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE