

ALD 2100_4100

SERIE ALD "TOP LOADING" ANALYTISCHE-PRÄZISIONSWAAGEN



Multifunktionelle Waage geeignet für Labor und Industrie oder als Fernwaage. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes Dual LCD Display mit 7 Ziffern 15 mm hoch und 10 alphanumerische Zeichen 7 mm hoch.
- Wasserdichte Folientastatur, mit akustischen Feedback, mit 4 Tasten.
- Stabile Alu Druckguss Struktur mit ABS Gehäuse.
- Gewichtsbestimmung durch Monoblock Zelle mit elektromagnetischen Abgleich.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: siehe Tabelle.
- Libelle und verstellbaren Füßen.
- Unterer Wägehaken.
- Stromversorgung: 100-240 Vac 50Hz – 12 Vdc Steckernetzteil.
- RS232/C Schnittstelle für Anschluss an PC, serie 3590E Indikator oder Drucker.
- Zusätzliche Möglichkeiten: Internal calibration (geeichte Version).
- Verpackung: Abmessungen 390x500x340 mm - Gewicht ca. 4,9 kg.
- Auf Anfrage:
 - Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
 - Eichung CE-M.
 - Halter für Sicherheitshaken.

FUNKTIONEN

- Stückzählung;
- % Gewicht;
- Umwandlung Messeinheiten:
 - Standard-Versionen: mg, g, kg, ct, lb, oz;
 - Geeichte Version (CM): g, kg, ct (werden nur im werk eingebaut);
- Nullstellung;
- Nullnachführung;
- Tara;
- Digitale Kalibrierung.

ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. Empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Interne Auflösung in g	< 0,005
Mind. empfohlenes M.S.G. in g	0,01

VERSIONEN

Verfügbare Versionen (Für den Betrieb im eichpflichtigen Verkehr muss die Waage geeicht sein)

Code	Schale (mm)	Max (g)	d (g)	CE-M* (g)	Linearität (g) +/-
ALD2102	195x200	2100	0,01	-	0,02
ALD2102CM	168x180	2100	0,01	0,1	0,02
Cal					
ALD4102	195x200	4100	0,01	-	0,02
ALD4102CM	168x180	4100	0,01	0,1	0,02
Cal					

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.

BEMERKUNG: für die CM-Modellen mit Zulassung, muß man, wenn nötig, die Accredia Bescheinigung „CS7“ bestellen.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy
info@diniargeo.com




HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE