

ASC

SERIE ASC ZÄHLWAAGEN



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Sehr genaue ZÄHLWAAGE, vor allem geeignet zur Inventur und zum Zählen kleiner Teile. Funktionen für die Gewichts- oder Stückkontrolle, Gewichts- und Stücksummierung, 10 PLU Speicher. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- 3 Hintergrundbeleuchtete LCD-Display mit 6 Ziffern für gleichzeitige Anzeige von Gewicht, mittleres Stückgewicht und Stückzahl.
- Numerische, funktionelle und wasserdichte Folientastatur mit 20 Tasten, mit akustischen Feedback.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen 230 x 300 mm.
- Libelle und verstellbaren Füßen.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 70 Stunden Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil.
- RS232/C Schnittstelle für Anschluss an PC oder Drucker.
- Verpackung: Abmessungen 410 x 375 x 180 mm - Gewicht ca.5,1 kg.
- Verpackung Masterpack: Abmessungen 2 x (410 x 375 x 180) mm - Gewicht ca. 2 x (5,1 kg).
- Auf Anfrage:
 - Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
 - Eichung CE-M mit 3000e + 3000e Mehrere Bereiche.

FUNKTIONEN

- Stückzählung:
 - freie Eingabe der Sampling- Stückanzahl,
 - Eingabe des mittleren Stückgewichts (M.S.G.),
 - Optimierung des Durchschnittsgewichts pro Einheit;
 - Anzeige der M.S.G. / Referenzmenge unzureichend,
 - Speicher für 10;
- Gewichts- oder Stückkontrolle mit 2 Grenzwerten und akustischem Alarm;
- Summierung von Gewicht und Stücks;
- Nullstellung;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tara oder Handeingabe über Tastatur;
- Digitale Kalibrierung;
- Automatische Selbstabschaltung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	ASC6	ASC15	ASC30
Interne Auflösung in g	0,02	0,05	0,1
Mind. empfohlenes M.S.G. in g	0,1	0,2	0,5

VERSIONEN

Verfügbare Versionen (Für den Betrieb im eichpflichtigen Verkehr muss die Waage geeicht sein)

Code	Max (kg)	d (g)	CE-M* 2x3000e (g)	Masterpack 2 pcs
ASC6	6	0,1	1/2	ASC6C
ASC15	15	0,2	2/5	ASC15C
ASC30	30	0,5	5/10	ASC30C

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.dinargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@dinargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@dinargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@dinargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@dinargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Caltanissetta (RO) - Italy
info@dinargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@dinargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@dinargeo.com



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE