

Förderrohre 25, 32, 40, 50



- Oberflächenqualität \leq Ra 0.8.
- Sanfte Aufnahme des Produkts.
- Verstellbare Saugkraft.

Technische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert			
		0117440	3404001	3104055	3104054
Material		ASTM 304L, ASTM 316L, POM	ASTM 316L, POM	ASTM 304L, ASTM 316L, POM	ASTM 304L, ASTM 316L, POM
Gewicht	kg	1.41	2.62	2.92	2.99

Abmessung

Beschreibung	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm
Förderrohr 25 ohne Handgriff	Ø 40.0	Ø 25x1.2	Ø 25x1.2	730	911–940	—	66
Förderrohr 32	Ø 51.0	Ø 32x1.2	Ø 32x1.2	780	940–1005	—	160
Förderrohr 40	Ø 63.5	Ø 40x1.0	Ø 40x1.0	785	840–905	—	165
Förderrohr 50	Ø 63.5	Ø 40x1.0	Ø 51x1.5	785	840–905	940-1005	165

Bestellbezeichnung

Beschreibung	Art. Nr.
Förderrohr 25 ohne Handgriff	0117440
Förderrohr 32	3404001
Förderrohr 40	3104055
Förderrohr 50	3104054

