

## piPREMIUM Nachrüstsatz C33-200, C33-400



- Der Nachrüstsatz verfügt für einen schnellen Austausch der Maxi L Pumpe und des Top Moduls über eine plug-and-play Anordnung.
- Patentierte COAX® Technologie
- Seitlich angebracht für niedrige Bauhöhen
- Hohe Saugleistung
- Kompakte Größe und geringes Gewicht
- Niedriger Geräuschpegel
- Modularer Aufbau
- Das Pneumatikventil für die Druckluft zum Luftschock Tank und die Montageplatte für die C-Serie sind im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Material		ASTM 316L, Al, SS, PA, PP, NBR
Temperatur Einsatzbereich	°C	0-60
Gewicht	kg	10
Speisedruck, max.	MPa	0.7
Speisedruck, Einsatzbereich	MPa	0.4-0.6
Vakuum Einsatzbereich	-kPa	60-75
Geräuschpegel	dBA	69-77

### Technische Daten, spezifisch

Beschreibung	Einheit	Wert	
		0200333	0200334
Luftverbrauch, Bereich	NI/s	10-14	20-28

### Saugleistung piPREMIUM200

Speisedruck* MPa	Luftverbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)								Max Vakuum -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	
0.40	10	40	23.2	15.2	9.6	6.4	3.2	0.80	—	60
0.50	12	46	26	17.6	11.2	6.8	5.0	2.8	1.4	70
0.60	14	48	28	20.8	13.6	7.2	4.8	4.0	2.8	75

\*Speisedruck Toleranz  $\pm 0.01$  MPa

### Saugleistung piPREMIUM400

Speisedruck* MPa	Luftverbrauch NI/s	Saugleistung (NI/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa)								Max Vakuum -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	
0.40	20	64	42	30	19.2	12.8	6.4	1.6	—	60
0.50	24	73	46	35	22.4	13.6	9.9	5.6	2.9	70
0.60	28	77	48	42	27	14.4	9.6	8.0	5.6	75

\*Speisedruck Toleranz  $\pm 0.01$  MPa

### Bestellbezeichnung

Beschreibung	Art. Nr.
piPREMIUM Nachrüstsatz C33-200	0200333
piPREMIUM Nachrüstsatz C33-400	0200334

