

# Edelstahlwaagen KERN FOB · FOB-S



KERN FOB-L



KERN FOB-S

## Kompakte Edelstahlwaage, auch mit Eichzulassung [M]

### Merkmale

- **Edelstahlausführung** von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- nur FOB, FOB-L: **Erhöhter Feuchteschutz** durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
- **Hohe Mobilität:** dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand, ...)
- nur FOB, FOB-L: **Netto-/Brutto-Gewicht:** Umschaltung per Tastendruck zur Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs
- nur FOB-S: **Startbereit:** Batterie 9 V Block serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem

### Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm, FOB-S: 20 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl BxT  
**A** 120x150 mm, **B** 175x160 mm  
**C** 215x215 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH  
**A** 170x150x40 mm, **B** 175x235x60 mm  
**C** 220x305x80 mm
- Nettogewicht  
**A** ca. 0,65 kg, **B** ca. 1,95 kg, **C** ca. 3,3 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  
**A** 10 °C / 40 °C; **B**, **C** -10 °C / 40 °C

### Zubehör


für FOB, FOB-L:

- **Arbeitsschutzhaube** über Tastatur und Gehäuse, serienmäßig (nicht für FOB-S), nachrüstbar, für Modelle mit Wägeplattengröße  
**B** KERN FOB-A05  
**C** KERN FOB-A06
- **Akkubetrieb intern**, für Wägeplattengröße  
**B** Betriebsdauer bis zu 24 h, Ladezeit ca. 8 h, KERN FOB-A07  
**C** Betriebsdauer bis zu 30 h, Ladezeit ca. 14 h, KERN FOB-A08

für FOB-S:

- **Arbeitsschutzhaube** über Tastatur und Gehäuse, nicht serienmäßig, nachrüstbar, KERN FOB-A11
- **Netzadapter extern** nicht serienmäßig, nachrüstbar, KERN FOB-A09

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min]	Wägeplatte	Optionen			
						Eichung		DKD-Kalibrierschein	
						M KERN		DKD KERN	
FOB 500-1S	0,5	0,1	-	-	A	-		963-127	
FOB 1.5K0.5	1,5	0,5	-	-	B	-		963-127	
FOB 7.5K0.5L *	7,5	0,5	-	-	C	-		963-128	
FOB 3K1	3	1	-	-	B	-		963-127	
FOB 5K1S	5	1	-	-	A	-		963-127	
FOB 15K1L	15	1	-	-	C	-		963-128	
FOB 6K2	6	2	-	-	B	-		963-128	
FOB 30K2L	30	2	-	-	C	-		963-128	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.									
FOB 1K1M	1	1	1	20	B	965-227		963-127	
FOB 2K2M *	2	2	2	40	B	965-227		963-127	
FOB 6K2LM *	6	2	2	40	C	965-228		963-128	
FOB 5K5M *	5	5	5	100	B	965-227		963-127	
FOB 15K5LM *	15	5	5	100	C	965-228		963-128	
FOB 30K10LM *	30	10	10	200	C	965-228		963-128	

\* NUR SOLANGE VORRAT REICHT

**ANDREAS HAMMER GMBH** \* NotthafstraÙe 17 \* 2544 Leobersdorf

M: +43 664 1247474 \* E: [aha@hammergmbh.at](mailto:aha@hammergmbh.at) \* [www.hammergmbh.at](http://www.hammergmbh.at)

IBAN: AT47 3204 5000 01973932 \* BIC: RLNWATWWBAD

Gerichtsstand: Landesgericht Wiener Neustadt \* FN408097v \* ATU68398511