

# IP-geschützte Plattformwaage KERN IXS

NEW



## Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M]

### Merkmale

- **Geeignet für den rauen Industrieinsatz**
- **Robustes Auswertegerät** aus Edelstahl mit IP68-Schutz, ideal für Industrieanwendungen oder den Lebensmittelbereich, hygienisch und leicht zu reinigen. Mit integriertem Netzteil. Wandhalterung serienmäßig. Weitere Details siehe Seite 120, KERN KXS-TM
- **Überlegene Displaygröße:** Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Edelstahl-Wägeplatte**

- **2** Unterbau im Tragflächen-Design extrem biegesteif, Stahl lackiert
- **3** **Wägezellen** Aluminium, silikonbeschichtet. **IP65:** Geschützt gegen Staub und Spritzwasser
- Dank Schnittstellen wie RS-232 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

### Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxTxH
  - A** 300x240x86 mm
  - B** 400x300x89 mm
  - C** 500x400x123 mm
  - D** 650x500x133.5 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 232x170x80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m

### Zubehör

- **Bluetooth-Datenschnittstelle**, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A02
- **Datenschnittstelle RS-232**, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A04
- **Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN GAB-A04
- **Passende Drucker** siehe Seite 138

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Optionen			
							Eichung		DKD-Kalibrierschein	
							M KERN		DKD KERN	
IXS 6K-3M	3   6	1   2	1   2	20	5,1	A	965-228		963-128	
IXS 10K-3M	6   15	2   5	2   5	40	6,1	A	965-228		963-128	
IXS 10K-3LM	6   15	2   5	2   5	40	10,15	B	965-228		963-128	
IXS 30K-2M	15   30	5   10	5   10	100	10,15	B	965-228		963-128	
IXS 30K-2LM	15   30	5   10	5   10	100	20,5	C	965-228		963-128	
IXS 60K-2M	30   60	10   20	10   20	200	10,15	B	965-229		963-129	
IXS 60K-2LM	30   60	10   20	10   20	200	20,5	C	965-229		963-129	
IXS 100K-2M	60   150	20   50	20   50	400	20,5	C	965-229		963-129	
IXS 100K-2LM	60   150	20   50	20   50	400	36	D	965-229		963-129	
IXS 300K-2M	150   300	50   100	50   100	1000	36	D	965-229		963-129	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

**ANDREAS HAMMER GMBH** \* NotthafstraÙe 17 \* 2544 Leobersdorf

M: +43 664 1247474 \* E: aha@hammergmbh.at \* www.hammergmbh.at

IBAN: AT47 3204 5000 01973932 \* BIC: RLNWATWWBAD

Gerichtsstand: Landesgericht Wiener Neustadt \* FN408097v \* ATU68398511