

IP-geschützte Plattformwaage KERN IXS

NEW



Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M]

Merkmale

- **Geeignet für den rauen Industrieinsatz**
- **Robustes Auswertegerät aus Edelstahl mit IP68-Schutz**, ideal für Industrieanwendungen oder den Lebensmittelbereich, hygienisch und leicht zu reinigen. Mit integriertem Netzteil. Wandhalterung serienmäßig. Weitere Details siehe Seite 120, KERN KXS-TM
- **Überlegene Displaygröße:** Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Edelstahl-Wägeplatte**

- **Unterbau im Tragflächen-Design** extrem biegesteif, Stahl lackiert
- **Wägezellen** Aluminium, silikonbeschichtet. **IP65:** Geschützt gegen Staub und Spritzwasser
- Dank Schnittstellen wie RS-232 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, BxTxH
 - A 300x240x86 mm
 - B 400x300x89 mm
 - C 500x400x123 mm
 - D 650x500x133.5 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 232x170x80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m

Zubehör

- **Bluetooth-Datenschnittstelle**, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A02
- **Datenschnittstelle RS-232**, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A04
- **Akkubetrieb intern**, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN GAB-A04
- **Passende Drucker** siehe Seite 138

STANDARD



OPTION



FACTORY



| Modell | Wägebereich [Max] kg | Ablesbarkeit [d] g | Eichwert [e] g | Mindestlast [Min] g | Nettogewicht ca. kg | Wägeplatte | Optionen | | |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|----------|--|---------------------|
| | | | | | | | Eichung | | DKD-Kalibrierschein |
| | | | | | | | M KERN | | DKD KERN |
| IXS 6K-3M | 3 6 | 1 2 | 1 2 | 20 | 5,1 | A | 965-228 | | 963-128 |
| IXS 10K-3M | 6 15 | 2 5 | 2 5 | 40 | 6,1 | A | 965-228 | | 963-128 |
| IXS 10K-3LM | 6 15 | 2 5 | 2 5 | 40 | 10,15 | B | 965-228 | | 963-128 |
| IXS 30K-2M | 15 30 | 5 10 | 5 10 | 100 | 10,15 | B | 965-228 | | 963-128 |
| IXS 30K-2LM | 15 30 | 5 10 | 5 10 | 100 | 20,5 | C | 965-228 | | 963-128 |
| IXS 60K-2M | 30 60 | 10 20 | 10 20 | 200 | 10,15 | B | 965-229 | | 963-129 |
| IXS 60K-2LM | 30 60 | 10 20 | 10 20 | 200 | 20,5 | C | 965-229 | | 963-129 |
| IXS 100K-2M | 60 150 | 20 50 | 20 50 | 400 | 20,5 | C | 965-229 | | 963-129 |
| IXS 100K-2LM | 60 150 | 20 50 | 20 50 | 400 | 36 | D | 965-229 | | 963-129 |
| IXS 300K-2M | 150 300 | 50 100 | 50 100 | 1000 | 36 | D | 965-229 | | 963-129 |

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

ANDREAS HAMMER GMBH * NotthafstraÙe 17 * 2544 Leobersdorf

M: +43 664 1247474 * E: aha@hammergmbh.at * www.hammergmbh.at

IBAN: AT47 3204 5000 01973932 * BIC: RLNWATWWBAD

Gerichtsstand: Landesgericht Wiener Neustadt * FN408097v * ATU68398511